

**SEMI-AUTOMATIC
TRUCK
TYRE CHANGER WITH
CAPACITY UP TO 56"**


**megamount
2-56T**





Self-centering chuck

- EN** The hydraulic chuck has working capacity from 14" to 42" (up to 56" using the optional extensions). It performs a 2-speed rotation in both directions. The special clamp profile with 5 clamping points allows also several clamping solutions
- IT** Mandrino idraulico con capacità di serraggio da 14" a 42" (fino a 56" con le prolunghe in opzione) e 2 velocità per ogni senso di rotazione. Le griffe con 5 prese di bloccaggio permettono di serrare qualsiasi cerchio
- FR** Mandrin hydraulique autocentrant universel à 4 mors, pour serrer tous les types de jantes de 14 "à 42" (jusqu'à 56" avec les rallonge sur demande). Deux vitesses de rotation dans les deux sens. Les griffes ont 5 points de serrage pour assurer un serrage optimal de tout type de jante
- DE** Selbstzentrierendes hydraulisches Universal-Spannfutter mit 4 Spannklaue zum Einspannen aller Felgengrößen von 14" bis 42" (bis zu 56" bei Verwendung der optional erhältlichen Verlängerungen). Spindel mit zwei Geschwindigkeitstufen in beiden Laufrichtungen. Spannklaue mit 5 Spannaufnahmen garantieren ein optimales Aufspannen von Felgen beliebiger Art
- ES** Autocentrante universal hidráulico de 4 mordazas para bloquear todo tipo de llantas con capacidad de 14" hasta 42" (hasta 56" utilizando las extensiones opcionales). Dos velocidades para cada sentido de rotación. Las mordazas tienen 5 puntos de sujeción para garantizar una sujeción óptima de cualquier tipo de llanta



Tool-holder arm

- EN** Tool arm with manual lifting, rotation and sliding (MM2-56T version); tool arm with manual lifting and rotation and hydraulic sliding movement (MM2-56T A version)
- IT** Braccio portautensili con sollevamento, rotazione e scorrimento manuali (versione MM2-56T); braccio portautensili con sollevamento e rotazione manuali e scorrimento idraulico (versione MM2-56T A)
- FR** Bras porte-outil avec élévation, rotation et translation manuelles (version MM2-56T) et bras porte-outil avec élévation et rotation manuelles et translation hydraulique (version MM2-56T A)
- DE** Werkzeugsarms mit manuelle Erhebung, Rotation und Translation (MM2-56T Version) und Werkzeugsarms mit manuelle Erhebung und Rotation, und hydraulische Translation (MM2-56T A Version)
- ES** Brazo de desmontaje con elevación, rotación y desplazamiento lateral manuales (versión MM2-56T) e brazo de desmontaje con elevación y rotación manual e desplazamiento lateral hidráulico (versión MM2-56T A)



Portable control unit

- EN** The machine is equipped with a low voltage portable control unit, easily movable inside the working area. The rational lay-out of control levers, buttons and pedals prevents the operator from making accidental and dangerous operational errors
- IT** La macchina è equipaggiata con una centralina comandi mobile a basso voltaggio che ne permette un ideale posizionamento all'interno dell'area di lavoro. La razionale disposizione dei comandi evita di indurre l'operatore in errore
- FR** La machine est équipée d'une unité de commande portable à basse tension, qui permet un positionnement idéal dans la zone de travail. La disposition rationnelle des leviers de commande, des boutons et des pédales empêche à l'opérateur de commettre des erreurs opérationnelles accidentelles et dangereuses
- DE** Die Maschine ist mit einer tragbaren Niederspannungssteuereinheit ausgestattet, die leicht beweglich ist im Arbeitsbereich. Das rationale Layout der Bedienelemente vermeidet eine Irreführung des Bedieners
- ES** La máquina está equipada con una unidad de control portátil de bajo voltaje que es fácilmente transportable en el área de trabajo. La disposición racional de las palancas de control, botones y los pedales evitan que el operador realice operaciones accidentales



Safety devices

- EN** The MM2-56T e MM2-56T A tyre changers are equipped with safety devices designed to guarantee the utmost operator safety and a magnetothermal switch to protect the electric motor
- IT** MM2-56T e MM2-56T A sono dotati di dispositivi di sicurezza concepiti per garantire la salvaguardia dell'operatore oltre che di interruttore magnetotermico a protezione del motore elettrico
- FR** MM2-56T et MM2-56T A sont équipés de dispositifs de sécurité conçus pour garantir la plus grande sécurité de l'opérateur et d'un interrupteur magnétothermique pour protéger le moteur électrique
- DE** MM2-56T und MM2-56T A sind mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die höchste Sicherheit für den Bediener gewährleisten, und einem magnetothermischen Schalter zum Schutz des Elektromotors
- ES** MM2-56T e MM2-56T A están equipados con dispositivos de seguridad diseñado para garantizar la máxima seguridad del operador y un interruptor magnetotérmico para proteger el motor eléctrico



Tool holder carriage

- EN** Automatic translational movement left-right of the tool-holder carriage for both version
- IT** Movimento automatico destra-sinistra di traslazione del carrello porta-utensili per entrambe le versioni
- FR** Mouvement de translation automatique gauche-droite du chariot porte-outils pour les deux versions
- DE** Automatische Translationsbewegung links-rechts des Werkzeughalterwagens für beide Versionen
- ES** Movimiento de translación automática de izquierda a derecha del carro portaherramientas para ambas versiones

STANDARD ACCESSORIES



x 1



x 1

OPTIONAL ACCESSORIES



Set of 4 jaws for alloy rims



Plier for alloy rims




Set of 4 extensions 42"-56"



Pneumatic bead pressing device

Technical data

Clamping capacity	14"- 42" (56" with optional extensions)
Central hole minimum clamping	122 mm (5")
Max wheel diameter	2300 mm (91")
Max wheel width	1300 mm (52") for MM2-56T A 1150 mm (45") for MM2-56T
Max wheel weight	2000 kg
Bead breaker force	25.000 N
Chuck rotation speed	4,5 - 9 rpm
3-phase motor	2,2 - 3 kW (3-4 Hp)
Power supply	230-400V/3/50-60Hz
Net Weight	905 kg (MM2-56T A) 855 Kg (MM2-56T)



CE Made in EU

All data in this brochure are for information only.



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hauptstraße 67 - A-5302 Henndorf - Austria - Tel +43-6214-646612
HM-mail@hofmann-megaplan.com - hofmann-megaplan.com